



El revestimiento LofriKS®-II

El innovativo revestimiento LofriKS® ha sido optimizado por razones de protección del medio ambiente. De ello resultan diferencias visuales, pero no técnicas!

Nuevo revestimiento LofriKS®-II optimizado



- no contiene plomo
- ecológico
- de color gris oscuro


Anterior revestimiento LofriKS®-I




- contiene muy poco plomo
- de color gris claro

Ventajas del revestimiento LofriKS® en general:*

- durabilidad muy elevada
- excelentes propiedades de deslizamiento
- incrementa de forma significativa la vida útil del pistón
- representa una ventaja cualitativa sobre los productos de la competencia.

 Los pistones con el nuevo revestimiento LofriKS®-II y el anterior son perfectamente intercambiables!

 El diámetro indicado en el pistón siempre se refiere al pistón sin el revestimiento!
El espesor del revestimiento es de aproximadamente 0,01 mm.

*Nota: LofriKS es la abreviación de "low friction" = baja fricción.

La nomenclatura y las descripciones de: motores, vehículos, productos, fabricantes etc. que aparecen en este catálogo, sólo se indican para fines de comparación. Las partes que aparecen en este catálogo son repuestos de garantizada calidad KS, para las aplicaciones indicadas.